



Saves Your Energy

PRODUKTKORT

21.10.2019

1/4

TN2244WBCED

Namn: **Universal armatur**
TN2244WBCED 54W/840 AC C DALI

Typ: TN2244WBCED

GTIN: 6410043604099

E-nummer: 7211329

Beskrivning: Energieffektiv, IP44-klassad LED-armatur med lågt underhållsbehov. Ett brett optik- och effekturval gör Tino till en mångsidig armatur för olika slags objekt. Användningsområdena varierar från bl a butiker till logistikcentraler och parkeringsgarage.



Förpackning: 1/72

Enhet: st



Tekniska uppgifter

Elektriska värden

Effektfaktor (cos f) 0.9

Spänning 230 V

Betyg

Kapslingsklass IP44

Effekt 54 W

Skyddsklass I

ETIM 7 EC000109

Mekanisk

Slagtålighet Ei testattu

Dimensioner

Längd 1160 mm

Höjd 73 mm

Bredd 83 mm

Vikt 2.4 kg

Temperaturer

Drifttemperatur -20 ... 30 °C

Teknisk information

Styrning DALI/SwitchDIM

Lampsockel LED-mod

Ljuskällor antal och effekt (W) 1x54

Ljuskälla (ILCOS) DS

Ljuskälla LED

Material

Ensto Finland Oy

Ensio Miettisen katu 2
PL 77
06101 Porvoo

Puh. 0204 76 21
Fax. 0204 76 2750

www.ensto.fi



TN2244WBCED

Optik	Bredstrålande optik/klar
Installation	Yt/armaturskena
Överkoppling	Överkopplingsbar
Anslutning	5x2,5
Anslutning	Skruvkopplings plint
Färg temperatur	4000 K
CRI	Ra>80
LED- modul ljusflöde	8800 lm
LED- armatur ljusflöde	7936 lm
LED- modul livslängd (L70)	100000 h
Anslutnings effekt	54 W
LED- modulen utbytbar	Ej
LED-armaturens effektivitet	146 lm/W
Quantity of luminaires for MCB C16	31
McAdam rate, SDCM	3
ETIM	
Lamp type	LED not exchangeable
With lamp	x
Lamp holder	Other
Lamp power	54 W
Type of control gear	LED operating device current-controlled
Control gear included	x
Type of dimming	DALI
Circuit	Parallel-compensated
Suitable for emergency lighting	
Emergency unit integrated	
Voltage type	AC
Nominal voltage	230 V
Suitable for through-wiring	x
Electrical connection with connector system	
Material	Aluminium
Colour housing	White
With switch	
Length	1160 mm
Width	83 mm
Height	73 mm
Protection class	I
Degree of protection (IP)	IP44
Fire resistance "D"	



Saves Your Energy

PRODUKTKORT

21.10.2019

3/4

TN2244WBCED

Filament test according to IEC 60695-2-10	None
Effective luminous flux	7936 lm
Colour of light	White
Colour temperature	4000 K
Colour rendering index CRI	80-89

Ensto Finland Oy

Ensio Miettisen katu 2
PL 77
06101 Porvoo

Puh. 0204 76 21
Fax. 0204 76 2750

www.ensto.fi

