



TN31104WBFED

Namn:	Universal armatur
	TN31104WBFED 130W/840 AC F DALI
Typ:	TN31104WBFED
GTIN:	6438389006858
E-nummer:	7213816
Beskrivning:	Energieffektiv, IP44-klassad LED-armatur med lågt underhållsbehov. Ett brett optik- och effekturval gör Tino till en mångsidig armatur för olika slags objekt. Användningsområdena varierar från bl a butiker till logistikcentraler och parkeringsgarage.
Förpackning:	1/0
Enhet:	st



Tekniska uppgifter

Elektriska värden

Effektfaktor (cos f)	0.9
Spänning	230 V

Betyg

Kapslingsklass	IP44
Effekt	130 W
Skyddsklass	I
ETIM 7	EC000109

Mekanisk

Slagtålighet	Ei testattu
--------------	-------------

Dimensioner

Längd	2870 mm
Höjd	73 mm
Bredd	83 mm
Vikt	6 kg

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 ... 30 °C
-----------------	---------------

Teknisk information

Styrning	DALI/SwitchDIM
Ljuskällor antal och effekt (W)	1x130
Ljuskälla (ILCOS)	DS
Ljuskälla	LED
Material	
Optik	Bredstrålande optik/frostad opal
Installation	Yt/armaturskena
Överkoppling	Överkopplingsbar



TN31104WBFED

Anslutning	5x2,5
Anslutning	Skruvkopplings plint
Färg temperatur	4000 K
CRI	Ra>80
LED- armatur ljusflöde	18520 lm
LED- modul livslängd (L70)	100000 h
Anslutnings effekt	130 W
LED- modulen utbytbar	Ej
LED-armaturens effektivitet	142 lm/W
Quantity of luminaires for MCB C16	20
McAdam rate, SDCM	3
ETIM	
Lamp type	LED not exchangeable
With lamp	x
Lamp holder	Other
Lamp power	130 W
Type of control gear	LED operating device current-controlled
Control gear included	x
Type of dimming	DALI
Circuit	Parallel-compensated
Suitable for emergency lighting	
Emergency unit integrated	
Voltage type	AC
Nominal voltage	230 V
Suitable for through-wiring	x
Electrical connection with connector system	
Material	Aluminium
Colour housing	White
With switch	
Length	2870 mm
Width	83 mm
Height	73 mm
Protection class	I
Degree of protection (IP)	IP44
Fire resistance "D"	
Filament test according to IEC 60695-2-10	None
Effective luminous flux	18520 lm
Colour of light	White
Colour temperature	4000 K



Saves Your Energy

PRODUKTKORT

21.10.2019

3/3

TN31104WBFED

Colour rendering index CRI 80-89

Ensto Finland Oy

Ensio Miettisen katu 2
PL 77
06101 Porvoo

Puh. 0204 76 21
Fax. 0204 76 2750

www.ensto.fi